



ULIXES


Operatore *per* cancelli *a* battente
Swing gate operator

ULIXES KIT



Sblocco meccanico.

Mechanical release.



Centrale di comando.

Control board with receiver.



Coppia di fotocellule da parete Argo.

Pair of wall-type photocells Argo.



Coppia di Trasmettitori rolling-code bicanale Venus.

Pair of Venus two-channel rolling code transmitter.



Lampeggiante a Led Pegasus.

Pegasus led flashing light.

DATI TECNICI


TECHNICAL DATA

ULIXES 230Vac

ULIXES 24Vdc

Alimentazione (Vac/50Hz)	Power supply (Vac/50Hz)	230	230
Alimentazione motore	Motor power supply	230Vac ~	24Vdc ===
Corrente max assorbita (A)	Max absorption (A)	1,5	5
Potenza max motore (W)	Max Motor Power (W)	340	120
Temperatura operativa (°C)	Working temperature (°C)	-20<->+55	-20<->+55
Termoprotezione (°C)	Thermal overload protection (°C)	150	-
Ciclo di lavoro (%)	Duty cycle (%)	30	70
Livello protezione IP	IP protection level	44	44
Forza di spinta max (N)	Max thrust force (N)	650	450
Angolo max apertura	Max open angle (°)	500-2000	500-2000
Tempo di corsa	Working time (sec)	15-25	15-25
Peso (Ulixes 350) (Kg)	Weight (Ulixes 350) (Kg)	9	9
Peso (Ulixes 500) (Kg)	Weight (Ulixes 500) (Kg)	10	10

ULIXES350



ULIXES500

